

«آگهی عمومی مناقصه خرید یخچال، قفسه و تجهیزات فروشگاه»

شرکت صنایع غذایی رضوی

شرایط عمومی مناقصه

اسناد مناقصه خرید یخچال، قفسه و تجهیزات فروشگاه

بسمه تعالی

۱. موضوع مناقصه:

عبارت است از خرید یخچال، قفسه و تجهیزات فروشگاه

۲. قبول شرایط مناقصه:

۲.۱. موارد رد پیشنهادهای؛ پیشنهادهایی که به یکی از حالات زیر دریافت گردد از جانب مناقصه گزار مورد قبول قرار نگرفته و به مناقصه گران مسترد خواهد شد:

۱-۱-۲ هر پیشنهادی که مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قید و شروط باشد، کان لم یکن تلقی می‌گردد.

۲-۱-۲ پیشنهادهایی که مبهم، مشروط و یا ناقص ارائه شده باشند.

۳-۱-۲ پیشنهادهایی که فاقد مدارک لازمه به ویژه فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند.

۴-۱-۲ پیشنهادهایی که پس از زمان تعیین شده در اسناد مناقصه تسلیم مناقصه گزار شود.

۵-۱-۲ پیشنهادهایی که به علت ضرورت و تجدید یا لغو مناقصه عودت داده می‌شوند.

تبصره ۱: پس از انقضاء موعد تسلیم پیشنهادهای، هیچگونه پیشنهادی مبنی بر تغییر و اصلاح پیشنهاد تسلیمی به هر عنوان که باشد پذیرفته نخواهد شد.

تبصره ۲: کلیه مدارکی که اسناد مناقصه را تشکیل می‌دهد باید بدون پاک‌شدگی و میان‌نویسی تکمیل شده و هیچگونه تغییری در اسناد مناقصه داده نشود.

۲.۲. موارد عودت تضمین شرکت در مناقصه:

۱-۲-۲ کلیه موارد مندرج در بند ۱-۲.

۲-۲-۲ تضمین پیشنهاد دهندگانی که بر اساس تشخیص کمیسیون معاملات رتبه لازم را از بابت پیشنهادهای فنی-بازرگانی کسب ننموده باشند.

۳-۲-۲ تضمین مناقصه گرانی که بر اساس ارزیابی مالی و در مرحله نهایی برنده مناقصه نشده‌اند.

۲.۳. موارد ضبط تضمین شرکت در مناقصه:

۱-۳-۲ ضمانت شرکت در مناقصه آن دسته از پیشنهاد دهندگانی که در حین برگزاری مناقصه به هر دلیلی از ادامه مناقصه صرف نظر نمایند.

۲-۳-۲ تضمین شرکت در مناقصه، برنده اول مناقصه در صورت ارجاع کار به وی و امتناع برنده یاد شده از ارائه تضمین انجام تعهدات قرارداد و انعقاد ظرف مهلت مقرر در این شرایط.

۳-۳-۲ تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع کار به وی (عنداللزوم) و امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات قرارداد و یا عدم انعقاد قرارداد مانند بند ۲-۳-۲.

۳. روش ارائه پیشنهاد:

- ۳.۱. کلیه اسناد مناقصه باید بطور کامل تکمیل گردیده و کلیه صفحات آن قبل از تسلیم پیشنهاد، توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء گردد.
- ۳.۲. فقط پیشنهادی که روی برگ پیشنهاد قیمت الصاق شده است و همراه با تضمین شرکت در مناقصه باشد پذیرفته می‌شود.
- ۳.۳. پیشنهاد دهنده می‌بایستی تصویر سوابق کاری (رزومه) خود با دیگر شرکت‌ها و هرگونه فعالیت‌های خود را معرفی و ضمیمه اسناد مناقصه نماید. بدیهی است سوابق مذکور در مرحله ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- ۳.۴. پیشنهاد دهنده باید رأساً از کامل بودن پیشنهاد جهت انجام کارهای موضوع قرارداد اطمینان حاصل کند.

۴. ضمانت شرکت در مناقصه:

- ۴.۱. تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۵ درصد مبلغ کل پیشنهاد می‌باشد که بایستی به صورت تضمین، چک یا سفته تسلیم و ارائه گردد.
- تبصره ۱: تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد مقررات این شرایط تهیه و همزمان با سایر اسناد مناقصه تسلیم شده است.
- ۴.۲. تضمین شرکت در مناقصه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای مفاد پیشنهاد شرکت در مناقصه و اجرای تعهداتی که به وسیله پیشنهاد دهنده مورد امضای قرارداد شده می‌باشد. این تضمین برای مدت اعتبار پیشنهادها بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد و در صورت تخلف پیشنهاد دهنده از امضای قرارداد، تضمین شرکت در مناقصه وی از سوی کارفرما ضبط و وصول خواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت.
- ۴.۳. تضمین پیشنهاد دهنده‌ای که در مناقصه برنده شناخته می‌شود تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات (هرکدام موخر باشد) بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد.
- ۴.۴. سپرده و یا تضمین شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده‌ای که پیشنهاد آن در مرتبه دوم قرار می‌گیرد نیز تا امضای قرارداد نگهداری خواهد شد و پس از آن تضمین شرکت در مناقصه افراد سوم به بعد آزاد و به آنها مسترد می‌گردد.
- ۴.۵. برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز کاری پس از ابلاغ کتبی در شرکت کارفرما حاضر و قرارداد مربوطه را امضاء نماید؛ در غیر این صورت ضمانت نامه شرکت در مناقصه او به نفع شرکت نان قدس رضوی ضبط خواهد شد و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به آن نخواهد داشت.
- در چنین موردی با رعایت آیین نامه معاملات شرکت، نفر دوم به عنوان برنده اعلام و در صورتی که نفر دوم به شرحی که در مورد نفر اول گذشت حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نیز ضبط خواهد شد.

۵. اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد:

۵.۱. اسناد مناقصه بایستی به ترتیب زیر در **پاکت‌های سایز A4** جداگانه قرار داده شود:۵.۱.۱. **پاکت «الف» (پاکت تضمین): حاوی تصاویر رسید سپرده شرکت در مناقصه: متقاضی ابتدا بایستی**

سپرده شرکت در مناقصه به شرحی که در بند ۴-۱ به آن اشاره شد را به واحد مالی شرکت کارفرما تحویل و رسید دریافت نماید. سپس از روی رسید اقدام به گرفتن یک برگ کپی می نماید. اصل رسید را نزد خود نگهداشته و کپی آن را داخل پاکت (الف) قرارداده و درب پاکت را می بندد.

شایان ذکر است که بازگشایی پاکت «ب» منوط به ارائه سپرده و قراردادن تصویر رسید آن در پاکت «الف» می باشد و در غیر این صورت متقاضی از مناقصه حذف خواهد شد.

۵.۱.۲. **پاکت «ب» (پاکت ارائه اسناد): حاوی مدارک مندرج در پیوست شماره ۲ اسناد مناقصه و مدارک زیر**

می باشد:

الف- اسناد مناقصه مهر و امضاء شده توسط مناقصه گر.

ب- آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تاسیس شرکت مناقصه گر (ممه‌ور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها).

ج- آگهی روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات شرکت مناقصه گر (ممه‌ور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها).

د- اساس نامه شرکت مناقصه گر (ممه‌ور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها).

ه- خلاصه‌ای از سوابق اجرایی با ذکر نام پروژه، نشانی و محل اجرای آن.

و- سایر مدارکی که در ارزیابی کیفی مناقصه گر موثر باشد.

* در ضمن تمامی صفحه‌های اسناد مناقصه و دیگر ضوابط آن و همچنین درب پاکت‌ها باید به امضاء و مهر مجاز پیشنهاد دهنده برسد.

* شرایط و اسنادی که بدون مهر و امضاء باشد مورد قبول نبوده و از درجه اعتبار ساقط است.

۵.۱.۳. **پاکت «ج» (پاکت قیمت): شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه**

می باشد.

۵.۱.۳.۱. برگه تعهد پیشنهاد قیمت بایستی به دقت تکمیل شود.

۵.۱.۳.۲. در صورت مشاهده اختلاف بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام، مبالغ تعیین شده به حروف معتبر خواهند بود.

۵.۱.۳.۳. در صورتیکه در متن پیشنهاد قلم خوردگی و یا تراشیدگی یا پاک‌شدگی موجود باشد باید محل‌های مربوطه به امضاء پیشنهاد دهنده برسد در غیر این صورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.

۵.۲. پاکت‌هایی که با حروف «ب» و «ج» مشخص شده‌اند بایستی مهر و امضاء شده و چسب خورده شده و روی هر

یک نام شرکت، نشانی، شماره تماس و موضوع مناقصه به وضوح نوشته و درج گردد.

۵.۱.۴. کلیه اطلاعات و مشخصاتی که باید بوسیله پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شود به زبان فارسی خواهد بود.

۶. امضاء اسناد پیشنهادها:

پیشنهاد دهنده باید کلیه اوراق اسناد مناقصه را که در ماده ۵ قید شده است را پس از مطالعه بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط تکمیل و به وسیله امضاء مجاز خود در پایین کلیه صفحات امضاء و مهر نموده و تسلیم نماید.

۷. تسلیم پیشنهادها:

۷.۱. پیشنهاد دهنده مکلف است پیشنهاد خود را در پاکت‌های جداگانه‌ای که مجموعاً سه پاکت بوده و در ماده ۵ شرایط مناقصه به آنها اشاره شد تهیه و در مهلت مقرر این شرکت به نشانی: مشهد مقدس - نبش میدان قائم - کوچه آزادی ۵۲ - شرکت صنایع غذایی رضوی (نان رضوی) - ساختمان اداری - تسلیم و رسید دریافت نماید.

۷.۲. پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر تسلیم شود دریافت نخواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هرگونه اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت.

۷.۳. مهلت تعیین شده جهت ارائه شرایط مناقصه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

۸. گشایش پیشنهادها:

۸.۱. پاکت‌های محتوی پیشنهادها به ترتیب زیر یکی پس از دیگری در کمیسیون معاملات مناقصه‌گزار بازگشایی و رسیدگی خواهند شد.

۸.۱.۱. **مرحله اول:** ابتدا پاکت «الف» باز و ضمانت شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده کنترل خواهد شد و در صورت تأیید، برای مرحله دوم.

۸.۱.۲. **مرحله دوم:** نسبت به بازگشایی پاکت «ب» اقدام و سوابق و مستندات ارائه شده بررسی و ارزیابی خواهد شد. پس از تأیید ارزیابی فنی - بازرگانی پاکت «ج» بازگشایی خواهد شد.

۸.۱.۳. **مرحله سوم:** در صورت احراز بسته‌های ۸-۱ و ۸-۲، پاکت «ج» بازگشایی می‌گردد.

هرگاه محتوای پاکت‌های «الف» و «ب» به ترتیب تعیین شده در بندهای قبلی کامل نبوده و یا بدون تضمین و یا کسری میزان تضمین باشد و یا اسناد مناقصه به صورت کامل نباشد یا شرایط کاری و اعتباری پیشنهاد دهنده مردود اعلام گردد، نسبت به گشایش پاکت «ج» اقدامی به عمل نخواهد آمد و مدارک عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.

۹. اعتبار پیشنهادها:

پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت حداقل ده روز بعد از تاریخ آگهی مناقصه برای گشایش معتبر باشند.

۱۰. طرز تهیه پیشنهادها:

مبلغ پیشنهاد قیمت باید به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت و پیوسته‌های آن نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که با حروف نوشته می‌شود ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد مردود است.

۱۱. اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها:

چنانچه هر یک از پیشنهاد دهندگان اختلافی در اسناد ملاحظه کنند یا متوجه از قلم افتادن مشخصات یا اسناد دیگری گردند یا نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات و اسناد مناقصه سوالی داشته باشند بایستی حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ دریافت اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتباً به کارفرما اطلاع دهند و قبل از تسلیم پیشنهاد تقاضای دریافت توضیح کتبی بنمایند.

هر نوع توضیح یا تجدیدنظر اضافی یا حذف مطالبی از مدارک مناقصه از طریق رسمی انجام و طی نامه از طرف کارفرما به نشانی شرکت کنندگان ارسال می گردد.

همچنین کارفرما می تواند در هر موقع که لازم بداند در اسناد مناقصه با ارسال الحاقیه ها تجدید نظر نماید و در این صورت الحاقیه ها جزء لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهند شد. چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقیه های مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد به منظور انجام تغییرات و اصلاحات لازم تقاضای استرداد آن را بنماید.

چنانچه این تجدیدنظر یا اصلاح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی هر دو باشد در این صورت کارفرما می تواند با اعلام کتبی آخرین روز دریافت پیشنهاد را به تعویق اندازد، به نحوی که پیشنهاد دهندگان فرصت کافی برای اعمال اصلاحات و تجدیدنظر داشته باشند.

۱۲. سازش به زیان کارفرما:

هر گاه در مناقصه آگاهی حاصل شود که پیشنهاد دهنده / پیشنهاد دهندگانی به زیان کارفرما سازش کرده‌اند ، مراتب به هیأت مدیره شرکت کارفرما گزارش می‌شود و چنانچه به تشخیص هیأت مدیره این امر واقع شده باشد، مناقصه باطل خواهد شد و کارفرما گزارش امر را با ذکر نام پیشنهاد دهندگانی که در این جریان شرکت داشته‌اند به واحد بازرگانی شرکت نان قدس رضوی ارسال خواهد نمود. **تبصره :** پیشنهاد دهندگانی که نام آنها به شرکت نان قدس رضوی ارسال گردد، به مدت دو سال از دعوت به مناقصه‌های بعدی و دیگر مناقصات مربوط به شرکت‌های تابعه محروم خواهند شد.

۱۳. شرایط و نکات مهم جهت تعیین برنده مناقصه:

برنده مناقصه بر اساس تشخیص کمیسیون معاملات و بر مبنای قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین خواهد شد:

۱۳.۱. صلاحیت پیشنهاد دهنده و سوابق کاری و نحوه عملکرد در فعالیت‌های قبلی و همچنین اعتبار مالی و تضمین‌هایی که بوسیله پیشنهاد دهنده داده می‌شود.

۱۳.۲. قبول شرایط قراردادی.

۱۳.۳. چنانچه مناقصه‌گزار مصلحت بداند، مأذون و مختار است که جهت تسریع در کار انتخاب پیمانکار از اجرای بعضی از تشریفات رسمی مربوط به مناقصه صرف نظر کند. پیشنهاد دهنده همزمان با امضاء پیشنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوی علیه کارفرما یا مدیران یا کارکنان یا نمایندگان او را در مورد پیشنهاد اسقاط نموده و اعلام می‌نماید که از این بابت حق هیچگونه ادعائی نخواهد داشت.

۱۳.۴. پیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرف‌های ذینفع باید بدانند که در موقعی که پیشنهاد در مرحله بررسی است، اکیداً باید از هر نوع تماس با هر یک از کارکنان کارفرما برای کسب اطلاع نسبت به نتایج بررسی پیشنهاد خودداری کنند. هر نوع کوشش جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده

موجب سلب صلاحیت پیشنهاد دهنده خواهد بود و در این مورد کارفرما مأذون و مختار است که آن پیشنهاد دهنده را از مناقصه حاضر و دیگر مناقصه‌های مرتبط محروم نماید.

۱۴. امضای قرارداد:

شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه می‌باشد. لذا برنده مناقصه باید ظرف مدت هفت روز کاری پس از اعلام کتبی مناقصه‌گزار قرارداد مربوطه را امضاء نماید. تضمین شرکت در مناقصه از این بابت تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات هرکدام که موخر باشد توسط کارفرما نگهداری و عنداللزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید خواهد شد. امتناع پیشنهاد دهنده یا تأخیر غیر موجه او در امضای قرارداد یا عدم تسلیم تضمین انجام تعهدات به کارفرما حق می‌دهد که وجوه مربوط به تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید در چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد دهنده حائز دومین حداقل قیمت ابلاغ می‌گردد. چنانچه پیشنهاد دهنده مرتبه دوم نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید تضمین شرکت در مناقصه عیناً به شرحی که گذشت توسط کارفرما ضبط و یا وصول می‌گردد. تبصره: در صورت ضبط تضامین نفر اول و دوم مناقصه در صورت تشخیص مناقصه‌گزار، مناقصه تجدید خواهد شد.

۱۵. واگذاری:

برنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگذاری تمامی یا قسمتی از تعهدات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.

۱۶. ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی:

پیشنهاد دهنده اقرار می‌نماید که مشمول لایحه قانونی منع مداخله و معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه سال ۱۳۳۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن نمی‌باشد. چنانچه خلاف این موضوع ثابت گردد کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده از سوی پیشنهاد دهنده برای مناقصه حاضر را مردود و تضمین شرکت در مناقصه وی را ضبط و مبلغ آن را وصول نماید.

۱۷. رد یا قبول پیشنهادها:

شرکت نان قدس رضوی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل مأذون و مختار است.

۱۸. سایر شرایط:

- ۱۸.۱. هیچ یک از پیشنهاد دهندگان مجاز به ارائه بیش از یک پیشنهاد نمی‌باشند؛ در غیر اینصورت پیشنهاد جزء پیشنهادهای مردود به شمار رفته و مطابق بند ۲-۱ رفتار خواهد شد.
- ۱۸.۲. پیشنهاد دهنده نباید مشمول قانون منع مداخله مصوب ۲۲ دی ماه سال ۱۳۳۷ گردد.
- ۱۸.۳. دیرکردها و جرایم ناشی از آن در اجرای تعهدات قراردادی به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
- ۱۸.۴. کارفرما مأذون و مختار است بنا به مصلحت خود تمام یا قسمتی از کار را به یک پیمانکار دیگر واگذار نماید.
- ۱۸.۵. تسلیم پیشنهاد شرایط مناقصه و امضای مدارک دلیل قبول و تأیید کلیه مفاد و مندرجات از سوی پیشنهاد دهنده می‌باشد.

- ۱۸.۶. چنانچه به هر دلیل اخذ تصمیم در خصوص انتخاب پیمانکار به یک جلسه کمیسیون معاملات میسر نگردد، ادامه بررسی به جلسه‌های دیگر موکول و پیشنهاد دهندگان حق اعتراضی در مورد طولانی شدن زمان مناقصه را نخواهند داشت.
- ۱۸.۷. مناقصه‌گزار هیچگونه هزینه‌ای را که پیشنهاد دهنده برای ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه متحمل شده را به او پرداخت نخواهد کرد.
- ۱۸.۸. ضمانت شرکت در مناقصه برنده در صورت انصراف و یا هرگونه قصور و مسامحه دیگر، جهت تامین ضرر و زیان مناقصه ضبط خواهد شد.
- ۱۸.۹. مناقصه‌گزار مأذون و مختار است که مقادیر کار را به میزان ۲۵ درصد کاهش یا افزایش دهد.
- ۱۸.۱۰. مناقصه‌گزار مکلف است هرگونه کسور قانونی را که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد و یا در نمونه قرارداد به آن اشاره شده است را از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار مطالبه و کسر نماید. کلیه کسور قانونی که در زمان عقد قرارداد یا بعد از قرارداد از طریق مراجع قانونی ابلاغ گردد بر عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۱۸.۱۱. پیشنهاد دهنده با اطلاع از شرایط و مفاد نمونه قرارداد به ویژه مدت قرارداد، کسور قانونی اعم از بیمه و مالیات و همچنین سود خود را در محاسبات منظور نموده و بعداً هیچگونه ادعایی مبنی بر افزایش قیمت نخواهد داشت.

مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده:

پیوست شماره یک**برگ تعهد پیشنهاد قیمت**

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات آگهی شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه و تعهد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه سال ۱۳۳۷ و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه «اسناد مناقصه خرید یخچال، قفسه و تجهیزات فروشگاه» و با اطلاع کامل از همه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می‌نمایم / می‌نمایم که کلیه کارهای موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه و طبق قیمت‌های پیشنهادی ارائه نمایم / نمایم.

چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردم / گردیم، تعهد می‌نمایم / می‌نمایم که:

- الف- اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه با تضمین انجام تعهدات ظرف مدت مقرر از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (به استثناء روزهای تعطیل) تسلیم نمایم / نمایم.
- ب- ظرف مدت تعیین شده در قرارداد کارهای موضوع قرارداد را طبق مفاد قراردادی انجام دهم / دهیم.
- ج- تأیید می‌نمایم / می‌نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می‌شوند.
- د- اطلاع کامل دارم / داریم که دستگاه مناقصه‌گزار الزام و تکلیفی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها را ندارد. در ضمن تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات، تضمین بند چهار شرایط مناقصه را به نفع کارفرما تسلیم و تصویر رسید آن را در پاکت «الف» گذارده‌ام.
- در پایان بدینوسیله موافقت و تأیید می‌نمایم / می‌نمایم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه‌گزار قرار گیرد تا موقعی که قرارداد مربوطه در مدت زمان مقرر در ماده ۹ (اعتبار پیشنهادها) تنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد با ابلاغ قبولی از سوی کارفرما به عنوان یک تعهد لازم الاجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی می‌گردد.

نام پیشنهاد دهنده

امضاء و مهر

پیوست شماره دو

فرم مشخصات مورد نیاز جهت تکمیل نمودن مدارک اشخاص حقوقی

لطفاً به جهت تکمیل مدارک و اسناد مربوط به شرایط مناقصه موارد زیر را به دقت مطالعه نمائید.

نام کامل ثبت شده شرکت بر اساس اساسنامه:

نوع شرکت: مسئولیت محدود سهامی خاص سهامی عام تعاونی تضامنی سایر

نوع مالکیت: خصوصی دولتی نیمه دولتی

موضوع فعالیت:

نام اختصاری یا تجاری:

شماره و تاریخ گواهی فعالیت صنعتی / پروانه بهره برداری از وزارت صنایع:

سال تاسیس و شماره آگهی تاسیس:

شماره ثبت و محل ثبت:

شماره و تاریخ اساسنامه شرکت:

شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی حاکی از انتصاب اعضاء هیأت مدیره و مدت آن:

شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی حاکی از میزان سرمایه یا افزایش آن:

مشخصات اعضاء هیأت مدیره بر اساس آخرین روزنامه رسمی (بند ۱۰ فرم)

ردیف	نام	نام خانوادگی	نام پدر	تاریخ و محل تولد	شماره شناسنامه	ملیت	سمت	شماره تلفن همراه
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی هرگونه تغییرات:

نشانی دفتر مرکزی:

نشانی کارگاه:

شماره تلفن ثابت (دو خط):

شماره دورنگار (فاکس):

کدپستی:

پست الکترونیکی (E-MAIL):

آدرس الکترونیکی:

شماره (کد) اقتصادی:

نام، مشخصات و تابعیت شرکت یا شرکت‌های خارجی که نمایندگی (لیسانس) آن را دارا می‌باشید:

در صورتی که با دیگر شرکت‌ها / موسسات / نهادها / سازمانهای تابعه آستان قدس رضوی همکاری داشته یا دارید نوع و میزان همکاری آنها را ذکر کنید:

ردیف	نام شرکت	زمینه فعالیت	نوع همکاری	ارزش ریالی همکاری	محل همکاری
۱					
۲					
۳					

مشخصات حساب بانکی شرکت (جهت صدور چک و تسویه حساب): شماره حساب -----
بانک ----- شعبه ----- شاخص (کد) ----- شهر / شهرستان -----

توجه:

ارائه تصویر مدارک مربوط به بندهای: ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۲۱ و ۲۲ الزامی است.
به هنگام ارائه مدارک و این فرم ارائه اصل بندهای فوق الذکر جهت تطابق مدارک الزامی است.

اینجانب / اینجانبان ----- از شرکت ----- تعهد می‌نمایم /
می‌نمایم که کلیه اطلاعات و مدارک ارائه شده صحیح و بر اساس واقعیت می‌باشد و چنانچه خلاف آن محرز شود کلیه
مسئولیت‌ها و عواقب ناشی از آن را عهده دار خواهم / خواهیم بود.

نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر مجاز بر اساس آخرین روزنامه رسمی:

نام خانوادگی	سمت	نمونه امضاء	نمونه مهر شرکت

نمونه تعهد نامه‌ها

پیوست شماره سه**شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی تاریخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲**

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه‌گزار حق دارد پیشنهاد ارایه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأکید می‌گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء کند و خلاف اظهارات فوق در مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و تضمین انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به عهده کارفرما می‌باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات یا انتصابات در دستگاه‌های دولتی مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه‌های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می‌دارد که بر مجازات‌های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات‌های مربوطه می‌باشد.

پیوست شماره چهار

فرم ارائه اطلاعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه

کلیه شرکت کنندگان در مناقصه که وثیقه شرکت در مناقصه آنها بصورت واریز نقدی و بصورت ارایه فیش بانکی است ملزم به تکمیل این فرم می باشد.

شماره حساب (که مبلغ وثیقه شرکت در مناقصه به آن واریز گردد):

نام بانک:

نام شعبه:

کد شعب:

شماره شبا شماره حساب فوق الذکر :

توضیحات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ملزم و متعهد می باشند به هنگام اعلام و ارایه اطلاعات فوق الذکر نهایت دقت را انجام دهند چرا که این اطلاعات مبنا واریز و عودت وثیقه شرکت در مناقصه میباشد که در صورت اشتباه در اعلام اطلاعات، تمامی ضرر و زیان ایجاد شده متوجه شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.

پیوست شماره پنج

نمونه تضمین

ضمانت نامه شرکت در مناقصه
(نمونه یک)

نظر به اینکه شرکت به نشانی:..... مایل است در مناقصه شرکت نماید، این از در مقابل برای مبلغ ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه به این اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان هر مبلغی را که مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد، بی درنگ در جه یا حواله کرد بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد. این مدت بنا به درخواست کتبی برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که نتواند یا نخواهد مدت آن ضمانت نامه را تمدید کند و یا موجب این تمدید را فراهم نسازد و را موافق با تمدید نماید متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی مطالبه نشود ضمانت نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط اسات اعم از اینکه اصل با بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.

پیوست شماره شش

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

(نمونه دو)

نظر به اینکه شرکت به نشانی:..... به این
اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد را با دارد این
از در مقابل برای مبلغ ریال به منظور
انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده بعهد می‌گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتیکه
..... کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این اطلاع دهد که
از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان ریال
هر مبلغی را که مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از بدون
آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی‌درنگ در وجه یا حواله کرد
..... بپردازد .

مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز است بنا به درخواست کتبی واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین
شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می‌باشد و در صورتی که نتواند یا نخواهد مدت این
ضمانت نامه را تمدید کند و یا موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند را حاضر به
تمدید نماید متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده را در وجه یا
حواله کرد پرداخت کند.

پیوست شماره هفت

ضمانت نامه پیش پرداخت

(نمونه سه)

نظر به اینکه به نشانی:..... به این اطلاع داده است قرارداد را با منعقد نموده است و قرار است مبلغ ریال به عنوان پیش پرداخت به پرداخت شود ، این..... متعهد است در صورتیکه کتباً به این بانک اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به است هر مبلغی تا میزان مانده از مبلغ پیش پرداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد بی درنگ در وجه یا حواله کرد بپردازد اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه نتوان یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند در مقابل را حاضر به تمدید نماید.

..... متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد پرداخت نماید مبلغ این ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی..... که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است طبق نظر کتبی که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه اعلام به در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی تضمین معادل مبلغی که اعلام نموده است تقلیل داده خواهد شد.

در صورتیکه تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این تضمین واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود این ضمانت نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است اعم از اینکه اصل به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.

پیوست شماره هشت

ضمانت نامه کسور حسن انجام کار

(نمونه چهار)

..... نظر به اینکه به نشانی:

به این اطلاع داده است که مقرر است مبلغ ریال از طرف بعنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد به پرداخت شود، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب نزد این این متعهد است در صورتیکه اطلاع دهد که از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان ریال هر مبلغی را که مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی‌درنگ در وجه یا حواله کرد بپردازد. مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز است بنا به درخواست کتبی واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می‌باشد و در صورتی که نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند را حاضر به تمدید نماید متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند.

فرم شماره یک

برگ پیشنهاد قیمت

موضوع مناقصه: خرید یخچال، قفسه و تجهیزات فروشگاه با مشخصات فنی ارائه شده در اسناد مناقصه و آنالیز قیمت جدول ۱-۱.

امضاکنندگان ذیل با عنایت به مفاد مندرج در آگهی مناقصه و با مطالعه، بررسی و کنترل دقیق اسناد مناقصه، مشخصات فنی و سایر اسناد، نسبت به صحت و بی اشکال بودن اسناد اطمینان حاصل نموده و کارهای موضوع مناقصه را براساس برآورد کلیه هزینه‌ها به آن شرکت، برابر:

جمع کل هزینه‌های پیشنهاد (به عدد)	ریال
جمع کل (به حروف)	ریال

پیشنهاد می‌نمایم.

الف- در صورت قبول این پیشنهاد، ما تضمین اجرای تعهدات مشخص شده را در موعد مقرر تسلیم کرده و متعهد هستیم که در زودترین زمان ممکن پس از تاریخ آغاز، کارها را شروع کرده و طبق مدارک یاد شده در بالا و در زمانی کمتر یا برابر با مدت مقرر، آنها را تکمیل نماییم.

ب- تا قبل از انعقاد یک قرارداد رسمی در چارچوب مدت زمان معین شده در ماده ۹ (اعتبار پیشنهادها)، این برگ پیشنهاد و سایر مدارک به انضمام اعلام قبولی کارفرما، به عنوان یک پیمان تعهدآور بین ما تلقی خواهد شد.

ج- مناقصه گزار در چارچوب قانون برگزاری مناقصات، ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشنهادهایی که دریافت کرده از جمله پیشنهاد با کمترین مبلغ نیست.

نام مناقصه‌گر (پیشنهاد دهنده)

نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضای مجاز و تعهدآور

امضای مجاز

مهر مناقصه‌گر

تاریخ

جدول شماره ۱-۱- پکت تجزیه بها مناقصه شماره.....

ردیف	شرح	مقدار / واحد	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	جمع مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
1	یخچال ایستاده پرده هوا با موتورخانه مرکزی (طبق مشخصات فنی)	۱۵ متر طول				
2	فریزر مضاعف خوابیده پرده هوا با موتورخانه مرکزی در سه دستگاه ۳/۸ متری (طبق مشخصات فنی)	۷.۵ متر طول				
3	یخچال ویتربینی شیشه تخت با موتورخانه مرکزی در دو دستگاه ۳/۸ متر و یک دستگاه ۲ متری بخش قصابی (طبق مشخصات فنی)	۹.۶ متر طول				
4	یخچال ویتربینی (طرح جزیره) شیشه تخت مرکزی به ابعاد ۲+۴/۷+۷/۳+۴۳/۷ متر (طبق مشخصات فنی)	۲۱.۱۵ متر طول				
5	یخچال ایستاده سه درب (طبق مشخصات فنی)	3 دستگاه				
۶	قفسه بندی یکطرفه پایه ۵۲ ارتفاع ۲۲۸ (طبق مشخصات فنی)	۵۱ متر				
۷	ستون یکطرفه پایه ۵۲ ارتفاع ۲۲۸ (طبق مشخصات فنی)	۲ عدد				
۸	قفسه بندی دوطرفه پایه ۵۲ ارتفاع ۱۹۲ (طبق مشخصات فنی)	۱۰۰ متر				
۹	ستون دوطرفه پایه ۵۲ ارتفاع ۱۹۲ (طبق مشخصات فنی)	۱۰ عدد				
1۰	سرلاین پایه ۳۹ ارتفاع ۱۹۲ (طبق مشخصات فنی)	۲۰ دستگاه				
1۱	استند میوه و سبزیجات (طبق مشخصات فنی)	۱۲ دستگاه				
1۲	میز صندوق نقاله دار ۲ متری (طبق مشخصات فنی)	۵ دستگاه				
1۳	ویتربین خشک نان تیپ یخچال ویتربنی (طبق مشخصات فنی)	۳ دستگاه				
1۴	استند آجیل و خشکبار (طبق مشخصات فنی)	۱۸.۹ متر				

خرید یخچال، قفسه و تجهیزات فروشگاه

شرکت منابع غذایی (ضوی)

ردیف	شرح	مقدار / واحد	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	جمع مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
15	کانتنر گرم به ابعاد ۱۴۰×۸۰×۱۹۰ (طبق مشخصات فنی)	۲ دستگاه				
16	میز کار تمام استیل با شوتینگ زباله h۹۰×۶۰×۱۵۰	۳ عدد				
17	میز کار رویه تفلن با بدنه استیل h۹۰×۶۰×۱۵۰	۳ عدد				
18	پالت یخچال و یتریبی (طبق مشخصات فنی)	1 دستگاه				
19	استند فروش سوغات و زیورآلات	۸.۵ متر				
20	میز ترازو رویه استیل تیپ یخچال و یتریبی (طبق مشخصات فنی)	۳ دستگاه				
21	میز ترازو رویه استیل فروش میوه و آجیل و خشکبار (طبق مشخصات فنی)	۲ دستگاه				
22	میز چوبی فروش موبایل، تبلت و کالای دیجیتال (طبق مشخصات فنی)	۸.۵ متر				
23	حمل	1 مرتبه				
24	نصب و راه اندازی	1 مرتبه				
	جمع کل به حروف:		جمع کل به عدد:			

مناقصه فروشگاه نان قدس رضوی

شماره مناقصه: ۱۳۹۸/۰۱/۰۰۱

مشخصات فنی یخچال ایستاده پرده هوا

مشخصات فنی الزامی بدنه یخچال ایستاده پرده هوا شامل موارد ذیل می‌باشد.

- (۱) عمق بدنه ۱۰۷ سانتیمتر و ارتفاع ۲۲۳ سانتیمتر به طول ۳۷۰ سانتیمتر قابل مونتاژ باشد.
- (۲) ورق بدنه از جنس گالوانیزه درجه یک به ضخامت ۰/۷ میلی‌متر باشد.
- (۳) عایق بدنه به صورت تزریقی با دستگاه هایپرشر و یکپارچه از فوم پلی یورتان با تراکم ۴۰ کیلوگرم در متر مکعب (سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان محیط زیست، دفتر لایه اوزن) باشد.
- (۴) دستگاه فاقد هرگونه پل حرارتی بین بدنه داخلی و خارجی باشد.
- (۵) دیواره‌های جانبی اختصاصی شیشه دوجداره با قابلیت نصب آینه باشد.
- (۶) جهت استقامت در دیواره‌ها و استقامت سقف دستگاه ضخامت ورق ستون‌های پانچ شده از ورق ۲/۵ میلی‌متر به صورت خم و جوشکاری شده باشد.
- (۷) قطعات ساپورت کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰/۹ میلی‌متر خم شده با اتصال پیچ گالوانیزه واشردار باشد.
- (۸) دمپر مکش هوا با پانچ CNC از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰/۹ میلی‌متر باشد.
- (۹) دمپر هوای بالا از ورق گالوانیزه خم شده به صورت مورب و فاقد هرگونه قطعات پلاستیکی باشد.
- (۱۰) نمای پایین از ورق استنلس استیل ۳۰۴ نگیرخسدار باشد.
- (۱۱) ضربه گیر از جنس پروفیل PVC با مغزی رنگی یا چوب ترمو درجه یک فنلاندی باشد. ضربه‌گیر PVC مقاوم در برابر حرارت، سرما و ضربه باشد.
- (۱۲) شاسی از پروفیل ۳۰×۶۰ میلی‌متر با ضخامت ۲/۵ میلی‌متر و دارای پل‌های تقویتی با ناودانی به ضخامت ۲/۵ میلی‌متر باشد.
- (۱۳) پایه‌های قابل تنظیم از شفت توپر ۳۵ میلی‌متر و بوشن ۱/۱ اینچ آلفا باشد.
- (۱۴) نمای بالا از پروفیل اکستروود و آنادایز شده آلومینیومی ضخامت ۲ میلی‌متر یا چوب ترمو فنلاندی درجه یک باشد.
- (۱۵) کلیه طبقات از ورق ۰/۹ میلی‌متر باشد. شامل ۶ طبقه: همکف، ۵۲ سانتیمتری، ۳ طبقه ۳۹ سانتیمتری و یک طبقه ۲۶ سانتیمتری به صورت متحرک و قابل جابجایی در ارتفاع و شیب و دارای نوار اتیکت قیمت PVC لبه دار باشد.
- (۱۶) بازویی‌های نگهدارنده طبقات از ورق ۲/۵ میلی‌متر با نک تقویتی پرس شده با قابلیت تنظیم زاویه تا ۱۵ درجه باشد.
- (۱۷) روشنایی زیر طبقات از نوع SMD کم مصرف با قاب آلومینیومی همراه پاور ۳۰ آمپر فن دار اتوماتیک جهت خنک کردن در زیر کلیه طبقات یخچال تعبیه شود و کلید روشن و خاموش آن در بالای کابین قرار گیرد.
- (۱۸) اتصالات روشنایی‌ها به صورت فیش‌های آداپتوری بوده که در صورت نیاز به تعویض با جدا کردن آن بتوان SMD مورد نظر را به راحتی خارج و جایگزین نمود. SMD ها به صورت کشویی از ریل آلومینیومی خارج شوند.
- (۱۹) کلیه پشتی‌های کانال هوا از ورق ۰/۷ میلی‌متر گالوانیزه باشد.
- (۲۰) رنگ کلیه قطعات به صورت پودری الکترواستاتیک کوره‌ای مات سنباده‌ای درجه یک به ضخامت ۱۲۰ میکرون باشد.
- (۲۱) خروجی درین آب دیفراست از جنس تفلن فشرده دارای قابلیت جانمایی در طرفین بدنه باشد.
- (۲۲) تمامی یخچال‌ها دارای سیستم‌های برفک زدایی باشد. سیستم برفک زدایی خارج از سیکل (Electric Heating Defrost) (Off-Cycle Defrosting)
- (۲۳) گارد فن اوپراتور از ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میلی‌متر CNC شده باشد.

مشخصات فنی الزامی کندانسینگ یونیت یخچال ایستاده پرده شامل موارد ذیل باشد.

- (۱) دارای اواپراتور اختصاصی ۴×۸ (کل لوله ها ۳۲ عدد باشد) با دو سیکل مجزا (۴ ورودی و ۴ خروجی) با لوله ۱/۲ اینچ به ارتفاع ۱۴ سانتیمتر و عرض ۳۲ سانتیمتر دارای چیدمان فین با فاصله ۱ سانتیمتر کلکتوردار به طول ۳۴۰ سانتیمتر به ابعاد ۱۴×۳۲ سانتیمتر به طول ۳/۴ متر جهت هر ماژول ۳/۸ متر در نظر گرفته شود.
- (۲) کندانسور با استاندارد CE اروپا ساخت شرکت آرشه کار با فن اختصاصی درجه یک آلمانی کم صدا باشد.
- (۳) فن اواپراتور ۱۵×۱۵ از برند Sunflow (PRC) باشد. یا ۱۰ وات با پروانه فلزی موتوژن تبریز باشد.
- (۴) کمپرسور بیتزر آلمان (Semi-Hermetic) به ازای هر متر طول حدوداً یک HP در نظر گرفته شود.
- (۵) شیر انبساط (Expansion Valve) Danfoss (Denmark) T×2
- (۶) مایع شکن (Accumulator) Danfoss (Denmark)
- (۷) گیج روغن (Oil Gauge) Danfoss (Denmark)
- (۸) جدا کننده روغن (Oil Separator) Danfoss (Denmark)
- (۹) رسیور روغن (Oil Receiver) آرشه کار
- (۱۰) گیج فشار روغن (Oil Pressure Gauge) LR (Germany)
- (۱۱) اویل لول (Oil Level) Johnson (Germany)
- (۱۲) شیر کنترل (Check Valve) Castel (Italy)
- (۱۳) شیر فشار (Pressure Valve) Danfoss (Denmark)
- (۱۴) سایت گلاس (Sight Glass) Danfoss (Denmark)
- (۱۵) های اند لو (High & Low Pressure) Danfoss (Denmark)
- (۱۶) های پرشر (High Pressure) Danfoss (Denmark)
- (۱۷) فیلتر خشک کن (Dryer Filter) Danfoss (Denmark)
- (۱۸) اتصالات DN2 Cold Flex (Turkey)
- (۱۹) گاز مبرد (Refrigerant) Isecon (PRC)
- (۲۰) روغن (Oil) 4Gs (Belgium)
- (۲۱) سوئیچ فشار (Pressure Switch) Danfoss (Denmark)
- (۲۲) لوله مسی قائم
- (۲۳) ترمومتر ترومستات (Thermostat) Carrel (Italy)
- (۲۴) شیر برقی Danfoss (Denmark)
- (۲۵) شیر دستی Danfoss (Denmark)
- (۲۶) سنگ کردرایر (مخصوص کمپرسورهای بالای ۱۰ اسب بخار)

مشخصات فنی الزامی تجهیزات برقی شامل موارد ذیل می باشد.

Electro NAB	(۱) تابلو برق
LS (South Korea)	(۲) فیوز اتوماتیک
LS (South Korea)	(۳) کنتاکتور
شیوا امواج	(۴) کنترل فاز
Local	(۵) چراغ سیگنال
رعد	(۶) داکت
رعد	(۷) ریل
Local	(۸) ترمینال
LS	(۹) کلید حرارتی / بیمتال
کاوه	(۱۰) کلید صفر و یک

مشخصات فنی فریزر ایستاده پرده هوا

مشخصات فنی الزامی فریزر خوابیده پرده هوا شامل موارد ذیل می‌باشد.

- ۱) عمق بدنه ۱۰۷ یکطرفه و ۲۰۹ دوطرفه سانتیمتر و ارتفاع ۱۰۰ سانتیمتر در طول‌های ۲/۵ و ۳/۸ متر یکطرفه و دوطرفه باشد.
- ۲) ورق بدنه گالوانیزه درجه یک با ضخامت ۰/۷ میلیمتر باشد.
- ۳) عایق بدنه به صورت تزریقی با دستگاه هایپرشر و یک پارچه از فوم پلی یورتان با تراکم ۴۰ کیلوگرم در متر مکعب (سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان محیط زیست، دفتر لایه اوزن) باشد.
- ۴) دستگاه فاقد هرگونه پل حرارتی بین بدنه داخلی و خارجی باشد. و اتصالات می‌بایست از پروفیل PVC استفاده گردد.
- ۵) قطع ارتباط بدنه داخلی و خارجی از هم بدون هیچ گونه پل حرارتی با استفاده از پروفیل PVC
- ۶) دیواره‌های جانبی از شیشه سه جداره عایق با اسپیسر و سیلیکاژل (رطوبت گیر) و ترام رنگی باشد.
- ۷) قطعات ساپورت کانال هوا از ورق گالوانیزه ۰/۹ میلیمتر خم شده با نحوه اتصال پیچ گالوانیزه واشردار باشد.
- ۸) دمپر مکش هوا پانچ شده توسط دستگاه CNC از ورق ۰/۹ میلیمتر باشد.
- ۹) دمپر هوای بالا از پروفیل PVC به صورت دریچه‌ای باشد.
- ۱۰) نمای پایین از ورق استنلس استیل ۳۰۴ نگیر خشدار باشد.
- ۱۱) ضربه گیر از جنس پروفیل PVC با مغزی رنگی یا چوب ترمو درجه یک باشد. PVC ترکیه ای مقاوم در برابر دما و ضربه باشد.
- ۱۲) شاسی از پروفیل ۳۰×۶۰ با ضخامت ۲/۵ میلیمتر و پل‌های تقویتی از ناودانی اختصاصی با ضخامت ۲/۵ میلیمتر باشد.
- ۱۳) پایه های قابل تنظیم از شفت توپر ۳۵ میلیمتر و بوشن ۱/۱ اینچ آلفا باشد.
- ۱۴) نمای بالا از پروفیل اکستروود و آنادایز شده آلومینیومی ضخامت ۲ میلیمتر یا چوب ترمو درجه یک باشد. پرده کاور شب دستی (فنری) با پارچه مخصوص وارداتی باشد.
- ۱۵) کلیه طبقات از ورق گالوانیزه درجه یک با ضخامت ۱ میلیمتر باشد.
- ۱۶) کلیه پشتی‌های کانال هوا از ورق گالوانیزه درجه یک ۰/۷ میلیمتر باشد.
- ۱۷) رنگ کلیه قطعات به صورت پودری الکترواستاتیک کوره‌ای درجه یک به ضخامت ۱۲۰ میکرون باشد.
- ۱۸) درزبندی با چسب مخصوص وارداتی (کشور ترکیه) و روکش چسب فلزی آلومینیومی باشد.
- ۱۹) خروجی درین آب دیفراست از جنس تفلن فشرده تراشکاری شده با قابلیت جانمایی در طرفین بدنه باشد.
- ۲۰) تمامی فریزرها دارای سیستم‌های برفک زدایی باشد. (سیستم برفک زدایی خارج از سیکل
(Electric Heating Defrost) (Off-Cycle Defrosting)
- ۲۱) محل مناسب جهت نصب اتیکت قیمت در بالای فریزر در زاویه مناسب دید مشتری در نظر گرفته شده باشد.
- ۲۲) گارد فن اوپراتور از ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میلیمتر CNC شده باشد.

مشخصات فنی کندانسینگ یونیت فریزر خوابیده پرده هوا :

(۱) دارای اواپراتور اختصاصی ۴×۸ (کل لوله ها ۳۲ عدد باشد.) با دو سیکل مجزا (4 ورودی و 4 خروجی) با لوله ۱/۲ اینچ به ارتفاع ۱۴ سانتیمتر و عرض ۳۲ سانتیمتر دارای چیدمان فین با فاصله ۱ سانتیمتر کلکتوردار به طول ۳۴۰ سانتیمتر به ابعاد ۱۴×۳۲ سانتیمتر به طول ۳/۴ متر جهت هر ماژول ۳/۸ متر. همراه با سه شیار در جلوی اواپراتور و المنت ۵ آمپر با لوله استیل ۱۰ میلیمتر جهت هر اواپراتور در نظر گرفته شده باشد.

(۲) فن اواپراتور ۱۵×۱۵ از برند (PRC) Sunflow باشد.

(۳) کندانسور با استاندارد CE اروپا ساخت شرکت آرشه کار با فن اختصاصی درجه یک آلمانی کم صدا باشد.

(۴) کمپرسور بیتزر آلمان (Semi-Hermetic) به ازای هر متر طول یک HP در نظر گرفته شود. با توجه به طول فریزر ظرفیت و مدل کمپرسور در نظر گرفته شود.

Danfoss (Denmark) Tx2	(۲۷) شیر انبساط (Expansion Valve)
Danfoss (Denmark)	(۲۸) مایع شکن (Accumulator)
Danfoss (Denmark)	(۲۹) گیج روغن (Oil Gauge)
Danfoss (Denmark)	(۳۰) جدا کننده روغن (Oil Separator)
آرشه کار	(۳۱) رسیور روغن (Oil Receiver)
LR (Germany)	(۳۲) گیج فشار روغن (Oil Pressure Gauge)
Johnson (Germany)	(۳۳) اویل لول (Oil Level)
Castel (Italy)	(۳۴) شیر کنترل (Check Valve)
Danfoss (Denmark)	(۳۵) شیر فشار (Pressure Valve)
Danfoss (Denmark)	(۳۶) سایت گلاس (Sight Glass)
Danfoss (Denmark)	(۳۷) های اند لو (High & Low Pressure)
Danfoss (Denmark)	(۳۸) های پرشر (High Pressure)
Danfoss (Denmark)	(۳۹) فیلتر خشک کن (Dryer Filter)
Cold Flex (Turkey)	(۴۰) اتصالات DN2
Isecon (PRC)	(۴۱) گاز مبرد (Refrigerant)
4Gs (Belgium)	(۴۲) روغن (Oil)
Danfoss (Denmark)	(۴۳) سوئیچ فشار (Pressure Switch)
قائم	(۴۴) لوله مسی
Carrel (Italy)	(۴۵) ترمومتر ترومستات (Thermostat)
Danfoss (Denmark)	(۴۶) شیر برقی
Danfoss (Denmark)	(۴۷) شیر دستی
	(۴۸) سنگ کردرایر (مخصوص کمپرسورهای بالای ۱۰ اسب بخار)

مشخصات فنی الزامی تجهیزات برقی شامل موارد ذیل می باشد.

Electro NAB	(۱۱) تابلو برق
LS (South Korea)	(۱۲) فیوز اتوماتیک
LS (South Korea)	(۱۳) کنتاکتور
شیوا امواج	(۱۴) کنترل فاز
Local	(۱۵) چراغ سیگنال
رعد	(۱۶) داکت
رعد	(۱۷) ریل
Local	(۱۸) ترمینال
LS	(۱۹) کلید حرارتی / بیمتال
کاوه	(۲۰) کلید صفر و یک

مشخصات فنی یخچال ویتربینی پرده هوا

مشخصات فنی الزامی یخچال ویتربینی پرده هوا بدنه یخچال ها شامل موارد ذیل باشد.

- (۱) عمق بدنه ۹۵ سانتیمتر و ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر به طول ۲۰۰ و ۳۷۵ سانتیمتر قابل مونتاژ باشد.
- (۲) ورق بدنه از جنس گالوانیزه درجه یک به ضخامت ۰/۷ میلیمتر باشد.
- (۳) عایق بدنه به صورت تزریقی با دستگاه هایپرشر و یکپارچه از فوم پلی یورتان با تراکم ۴۰ کیلوگرم در متر مکعب (سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان محیط زیست، دفتر لایه اوزن) باشد.
- (۴) دستگاه فاقد هرگونه پل حرارتی بین بدنه داخلی و خارجی باشد. و اتصالات می بایست از پروفیل PVC استفاده گردد.
- (۵) دیواره های جانبی از جنس ورق MDF ۳۲ میلیمتر CNC و وکیوم شده با لبه استیل با قابلیت نصب شیشه باشد.
- (۶) قطعات ساپورت کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰/۹ میلیمتر خم شده با اتصال پیچ گالوانیزه واشردار باشد.
- (۷) دمپر مکش هوا با پنچ CNC از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰/۹ میلیمتر باشد.
- (۸) نمای پایین از ورق استنلس استیل ۳۰۴ نگیر خشدار باشد.
- (۹) ضربه گیر از جنس پروفیل PVC با مغزی رنگی یا چوب ترمو درجه یک باشد. PVC مقاوم در برابر دما و ضربه باشد.
- (۱۰) شاسی از پروفیل ۳۰×۶۰ با ضخامت ۲/۵ میلیمتر و دارای پل های تقویتی با ناودانی به ضخامت ۲/۵ میلیمتر باشد.
- (۱۱) پایه های قابل تنظیم از شفت توپر ۳۵ میلیمتر و بوشن ۱/۱ اینچ آلفا باشد.
- (۱۲) کلیه طبقات کف از ورق ۱ میلیمتر استنلس استیل ۳۰۴ خشدار یا مات، روکشدار باشد.
- (۱۳) کلیه پشتی های کانال هوا از ورق ۰/۷ میلیمتر استنلس استیل ۳۰۴ خشدار یا مات باشد.
- (۱۴) رنگ کلیه قطعات به صورت پودری الکترواستاتیک کوره ای مات سمباده ای درجه یک به ضخامت ۱۲۰ میکرون باشد.
- (۱۵) خروجی درین آب دیفراست از جنس تفلن فشرده دارای قابلیت جانمایی در طرفین بدنه باشد.
- (۱۶) تمامی یخچال ها دارای سیستم های برفک زدایی باشد. سیستم برفک زدایی خارج از سیکل (Off-Cycle Defrosting) یا (Electric Heating Defrost)
- (۱۷) گارد فن اواپراتور از ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میلیمتر CNC شده باشد.

مشخصات فنی الزامی کندانسینگ یونیت یخچال ویتیرینی پرده هوا شامل موارد ذیل می باشد.

(۱) دارای اواپراتور اختصاصی ۴×۸ (کل لوله ها ۳۲ عدد باشد). با دو سیکل مجزا (۴ ورودی و ۴ خروجی) با لوله ۱/۲ اینچ به ارتفاع ۱۴ سانتیمتر و عرض ۳۲ سانتیمتر دارای چیدمان فین با فاصله ۱ سانتیمتر کلکتوردار به طول ۳۴۰ سانتیمتر به ابعاد ۱۴×۳۲ سانتیمتر به طول ۳/۴ متر جهت هر ماژول ۳/۷۵ متر در نظر گرفته شود.

(۲) کندانسور با استاندارد CE اروپا ساخت شرکت آرشه کار با فن اختصاصی درجه یک آلمانی کم صدا باشد.

(۳) فن اواپراتور ۱۵×۱۵ از برند Sunflow (PRC) باشد.

(۴) کمپرسور بیتزر آلمان (Semi-Hermetic) به ازای هر متر طول حدوداً یک HP در نظر گرفته شود. با توجه به طول یخچال ظرفیت و مدل کمپرسور در نظر گرفته شود.

Danfoss (Denmark) Tx2	(Expansion Valve) شیر انبساط (۵)
Danfoss (Denmark)	مایع شکن (Accumulator) (۶)
Danfoss (Denmark)	گیج روغن (Oil Gauge) (۷)
Danfoss (Denmark)	جدا کننده روغن (Oil Separator) (۸)
آرشه کار	رسیور روغن (Oil Receiver) (۹)
LR (Germany)	گیج فشار روغن (Oil Pressure Gauge) (۱۰)
Johnson (Germany)	اویل لول (Oil Level) (۱۱)
Castel (Italy)	شیر کنترل (Check Valve) (۱۲)
Danfoss (Denmark)	شیر فشار (Pressure Valve) (۱۳)
Danfoss (Denmark)	سایت گلاس (Sight Glass) (۱۴)
Danfoss (Denmark)	های اند لو (High & Low Pressure) (۱۵)
Danfoss (Denmark)	های پرشر (High Pressure) (۱۶)
Danfoss (Denmark)	فیلتر خشک کن (Dryer Filter) (۱۷)
Cold Flex (Turkey)	اتصالات DN2 (۱۸)
Isecon (PRC)	گاز میرد (Refrigerant) (۱۹)
4Gs (Belgium)	روغن (Oil) (۲۰)
Danfoss (Denmark)	سوئیچ فشار (Pressure Switch) (۲۱)
قائم	لوله مسی (۲۲)
Carrel (Italy)	ترموتر ترومستات (Thermostat) (۲۳)
Danfoss (Denmark)	شیر برقی (۲۴)
Danfoss (Denmark)	شیر دستی (۲۵)

مشخصات فنی الزامی تجهیزات برقی شامل موارد ذیل می باشد.

Electro NAB	(۲۱) تابلو برق
LS (South Korea)	(۲۲) فیوز اتوماتیک
LS (South Korea)	(۲۳) کنتاکتور
شیوا امواج	(۲۴) کنترل فاز
Local	(۲۵) چراغ سیگنال
رعد	(۲۶) داکت
رعد	(۲۷) ریل
Local	(۲۸) ترمینال
LS	(۲۹) کلید حرارتی / بیمتال
کلید صفر و یک	(۳۰) کاوه

مشخصات فنی قفسه بندی شامل موارد ذیل باشد.

- (۱) قفسه های بندی یک طرفه کنار دیوار (خود ایستا) ارتفاع ۲۲۸ سانتیمتر و عمق طبقات به ترتیب همکف ۵۲، چهار طبقه ۳۹ و یک طبقه ۲۶ سانتیمتری باشد.
- (۲) قفسه بندی دو طرفه به ارتفاع ۱۹۲ سانتیمتر و عمق طبقات به ترتیب همکف ۵۲، سه طبقه ۳۹ و یک طبقه ۲۶ سانتیمتری باشد.
- (۳) سرلاین ها ارتفاع ۱۹۲ سانتیمتر و عمق طبقات به ترتیب همکف ۵۲، سه طبقه ۳۹ و یک طبقه ۲۶ سانتیمتری دارای دو طرف پشتی باشد.
- (۴) ستون ها از پروفیل فابریک ۸۰×۴۰ میلیمتر ضخامت ۲/۵ میلیمتر پانچ شده جهت امکان جابجایی طبقات در ارتفاع باشد.
- (۵) کلیه طبقات از ورق ۰/۷ میلیمتر دارای دو عدد پل تقویتی در زیر باشد.
- (۶) طبقات به صورت متحرک و قابل جابجایی در ارتفاع و شیب باشد.
- (۷) کلیه طبقات قابلیت بارگذاری حداقل ۸۰ کیلوگرم بر متر طول در هر ردیف داشته باشد.
- (۸) کلیه طبقات دارای نوار اتیکت قیمت PVC لبه دار مقاوم در برابر دما و ضربه باشد.
- (۹) بازویی های نگهدارنده طبقات از ورق ۲/۵ میلیمتر با نک تقویتی پرس شده دارای قابلیت تنظیم زاویه باشد.
- (۱۰) پنل پشتی از ورق ۰/۷ میلیمتر با نک تقویتی پرس شده باشد.
- (۱۱) کلیه قفسه بندی ها در قسمت پایین دارای پنل پاخور باشد.
- (۱۲) کلیه قفسه بندی ها دو طرفه در بالای ستون با درپوش ناودانی بسته شوند.
- (۱۳) درپوش پایه حتما فلزی باشد.
- (۱۴) رنگ کلیه قطعات به صورت پودری الکترواستاتیک کوره ای مات سمباده ای درجه یک به ضخامت ۱۲۰ میکرون باشد.
- (۱۵) پایه ها دارای پیچ ریگلاژ باشد.

کانتر گرم جهت عرضه غذای گرم

- ۱) ابعاد کلی کانتر ۸۰×۱۹۰ سانتیمتر و ارتفاع تا روی میز ۹۰ و تا روی پیشخوان ۱۴۰ سانتیمتر باشد.
- ۲) هر کانتر دارای ۷ عدد وان استیل به ضخامت ۱ میلیمتر بنماری به ابعاد ۳۳×۵۴ به عمق ۱۵ سانتیمتر باشد.
- ۳) سیستم گرمایش گازی و برقی همزمان را به صورت همزمان داشته باشد.
- ۴) شاسی اصلی از پروفیل استیل باشد.
- ۵) بدنه کانتر تمام استیل دوجداره با عایق پشم شیشه باشد.
- ۶) صفحه روی میز از جنس ورق ۸/۰ میلیمتری استیل باشد.
- ۷) دو عدد پیشخوان با عمق ۲۷ و ۱۹ سانتیمتر با آخرین طبقه ۵۰ سانتیمتر از روی میز داشته باشد.
- ۸) قسمت پایین کانتر کابینت با درب کشویی جهت گرم خانه با بدنه عایق شده داشته باشد.
- ۹) کلیه سیم کشی ها از جنس نسوز و مقاوم در برابر حرارت باشد.
- ۱۰) سیستم مجهز به ترموستات حرارتی باشد.

میز صندوق فروشگاه

- ۱) ابعاد کلی دستگاه ۲۰۰×۱۱۰ با ارتفاع ۹۰ سانتیمتر باشد.
- ۲) سرعت نوارنقاله قابل تنظیم تا ۲۰ متر بر دقیقه باشد.
- ۳) نحوه کارکرد به صورت اتوماتیک و پدالی باشد.
- ۴) دارای کشو و کابینت محل جانمایی کامپیوتر و بارکد اسکنر و دپوی کیسه باشد.
- ۵) شاسی اصلی نوارنقاله از جنس پروفیل آلومینیوم و دارای ضربه گیر پلاستیکی باشد.
- ۶) در انتهای نوارنقاله وان از جنس استیل ۳۰۴ جهت جمع کردن بار در نظر گرفته شود.
- ۷) تمامی میزصندوق ها قابلیت نصب تابلوی ورود ممنوع داشته باشد.
- ۸) رنگ کلیه قطعات شاسی و کابین زیر میز از رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‌ای مات سمباده ای درجه یک به ضخامت ۱۲۰ میکرون باشد.
- ۹) تسمه نوارنقاله از جنس PVC به ضخامت ۲ میلیمتر پشت ابریشمی باشد.
- ۱۰) سنسور چشمی جهت امنیت بیشتر و صرفه جویی در مصرف انرژی روی نوارنقاله نصب شود.

یخچال ایستاده سه درب

- ۱) ابعاد کلی یخچال ۲۰۰×۸۰ در ارتفاع ۲۴۰ سانتیمتر باشد.
- ۲) اواپراتورها در دیواره و سقف در نظر گرفته شده باشد.
- ۳) بدنه بیرونی و داخلی یخچال از جنس ورق استیل باشد.
- ۴) در یخچال دارای کلاف آلومینیوم و شیشه دو جداره و کیوم شده فابریک با لایه عایق گاز آرگون باشد.
- ۵) بدنه یخچال دو جداره و با فوم پلی یورتان دانسیته ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب عایق شده باشد.
- ۶) هیچ گونه پل حرارتی در یخچال نباشد.
- ۷) یخچال لاشه قابلیت آویز ۲ ردیفه با پروفیل استیل داشته باشد.
- ۸) یخچال دپو ۶ طبقه به عمق ۴۵ سانتیمتر جهت چیدمان بار داشته باشد.

۹) روشنایی عمودی در یخچال جانمایی شده باشد.

۱۰) موتور یخچال از برندهای اروپایی (کوبیگل/دانفوس/امبراکو) باشد.

۱۱) یخچال دارای ترمومتر دیجیتالی جهت نمایش دما باشد.

۱۲) یخچال قابلیت تنظیم دمای بین +۱ الی +۵ داشته باشد.

فریزر ایستاده سه درب

۱) ابعاد کلی فریزر ۸۰×۲۰۰ در ارتفاع ۲۴۰ سانتیمتر باشد.

۲) اوپراتورها به صورت اختصاصی در زیر تمامی طبقات در نظر گرفته شده باشد.

۳) بدنه بیرونی و داخلی یخچال از جنس ورق استیل باشد.

۴) درب یخچال دارای کلاف آلومینیوم و شیشه دو جداره و کیوم شده فابریک با لایه عایق گاز آرگون باشد.

۵) بدنه یخچال دو جداره و با فوم پلی یورتان دانسیته ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب عایق شده باشد.

۶) هیچ گونه پل حرارتی در یخچال نباشد.

۷) یخچال دپو ۶ طبقه به عمق ۴۵ سانتیمتر جهت چیدمان بار داشته باشد.

۸) روشنایی عمودی در یخچال جانمایی شده باشد.

۹) موتور یخچال از برندهای اروپایی (کوبیگل/دانفوس/امبراکو) باشد.

۱۰) یخچال دارای ترمومتر دیجیتالی جهت نمایش دما باشد.

۱۱) یخچال قابلیت تنظیم دمای بین -۱ الی -۱۸ داشته باشد.

استند میوه و سبزیجات

۱) ابعاد کلی استند ۷۳×۱۳۰ در ارتفاع ۱۹۳ سانتیمتر باشد.

۲) استند دارای ۳ طبقه جهت چیدمان باشد.

۳) استند دارای محل دپو بار در زیر میز باشد.

۴) استند دارای ۷ عدد سبد پلاستیکی درجه یک به ابعاد ۶۰×۳۰ به عمق ۱۷ سانتیمتر باشد.

۵) شاسی فلزی ساخته شده از پروفیل ۴۰×۴۰ و ۲۰×۲۰ و ستون اصلی پروفیل ۸۰×۴۰ به ضخامت ۲/۵ میلیمتر باشد.

۶) رنگ کلیه قطعات شاسی و کابین زیر میز از رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‌ای مات سمباده ای درجه یک به ضخامت ۱۲۰ میکرون باشد.

۷) نمای بیرونی استند چوب ترمو از برند لوناوود فنلاند باشد.

۸) در قسمت بالایی استند محل نصب تابلو قیمت در نظر گرفته شود.

ویتترین خشک نان تیپ یخچال

۱) ابعاد کلی دستگاه ۸۰×۲۰۰ در ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر باشد.

۲) استند دارای ۳ طبقه جهت چیدمان باشد.

۳) ویتترین تمام شیشه به ضخامت ۸ میلیمتر با لبه براق باشد.

۴) کفی طبقات داخلی از جنس شیشه به ضخامت ۸ میلیمتر با لبه براق باشد.

۵) ستون داخلی ویتترین جهت نگهداری طبقات از جنس پروفیل استیل باشد.

- ۶) شاسی دستگاه از جنس پروفیل آهن ۲۵×۲۵ آهن باشد.
- ۷) رنگ کلیه قطعات شاسی و کابین زیر میز از رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‌ای مات سمباده ای درجه یک به ضخامت ۱۲۰ میکرون باشد.

مشخصات فنی پالت یخ پوش ماهی تیپ یخچال و بترینی.

- ۱) عمق بدنه ۹۵ سانتیمتر و ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر به طول ۲۰۰ و ۳۷۵ سانتیمتر قابل مونتاژ باشد.
- ۲) ورق بدنه از جنس گالوانیزه درجه یک به ضخامت ۰/۷ میلی‌متر باشد.
- ۳) عایق بدنه به صورت تزریقی با دستگاه هایپرشر و یکپارچه از فوم پلی یورتان با تراکم ۴۰ کیلوگرم در متر مکعب (سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان محیط زیست، دفتر لایه اوزن) باشد.
- ۴) دستگاه فاقد هرگونه پل حرارتی بین بدنه داخلی و خارجی باشد.
- ۵) دیواره‌های جانبی از جنس ورق MDF ۳۲ میلی‌متر CNC و وکیوم شده با لبه استیل با قابلیت نصب شیشه باشد.
- ۶) نمای پایین از ورق استنلس استیل ۳۰۴ نگیر خشدار باشد.
- ۷) ضربه گیر از جنس پروفیل PVC با مغزی رنگی یا چوب ترمو درجه یک باشد. PVC مقاوم در برابر دما و ضربه باشد.
- ۸) شاسی از پروفیل ۲۵×۲۵ با ضخامت ۲/۵ میلی‌متر و دارای پل‌های تقویتی با ناودانی به ضخامت ۲/۵ میلی‌متر باشد.
- ۹) پایه‌های قابل تنظیم از شفت توپر ۳۵ میلی‌متر و بوشن ۱/۱ اینچ آلفا باشد.
- ۱۰) وان داخل از جنس ورق ۰/۹ میلی‌متر استنلس استیل ۳۰۴ خشدار، روکشدار باشد.
- ۱۱) رنگ کلیه قطعات به صورت پودری الکترواستاتیک کوره‌ای مات سمباده ای درجه یک به ضخامت ۱۲۰ میکرون باشد.
- ۱۲) خروجی درین آب از جنس تفلن فشرده دارای قابلیت جانمایی در طرفین بدنه باشد.

استند آجیل و خشکبار

- ۱) ابعاد کلی استند ۳۷۵×۴۸۰ در ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر باشد.
- ۲) استند دارای ۲ طبقه به صورت پلکانی جهت چیدمان باشد.
- ۳) استند دارای محل دیو بار در زیر میز در سمت فروشنده باشد.
- ۴) شاسی فلزی ساخته شده از پروفیل ۲۵×۲۵ و ۲۰×۲۰ و ستون اصلی پروفیل ۴۰×۸۰ به ضخامت ۲/۵ میلی‌متر باشد.
- ۵) رنگ کلیه قطعات شاسی و کابین زیر میز از رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‌ای مات سمباده ای درجه یک به ضخامت ۱۲۰ میکرون باشد.
- ۶) نمای بیرونی استند چوب ترمو از برند لوناوود فنلاند باشد.
- ۷) در قسمت بالایی استند محل نصب تابلو قیمت در نظر گرفته شود.

استند گل

- ۱) ابعاد کلی استند ۲۲۰×۳۰۰ در ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر باشد.
- ۲) استند دارای ۲ طبقه به صورت پلکانی جهت چیدمان باشد.
- ۳) شاسی فلزی ساخته شده از پروفیل ۲۵×۲۵ و ۲۰×۲۰ و ستون اصلی پروفیل ۴۰×۸۰ به ضخامت ۲/۵ میلی‌متر باشد.
- ۴) رنگ کلیه قطعات شاسی و کابین زیر میز از رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‌ای مات سمباده ای درجه یک به ضخامت ۱۲۰ میکرون باشد.

- (۵) نمای بیرونی استند چوب ترمو از برند لوناوود فنلاند باشد.
 (۶) در قسمت بالایی استند محل نصب تابلو قیمت در نظر گرفته شود.

میز کار رویه استیل با شوتینگ زباله

- (۱) ابعاد کلی میز ۱۵۰×۶۰ در ارتفاع ۹۰ سانتیمتر باشد.
 (۲) سطح روی میز از ورق استیل ۳۰۴ باشد.
 (۳) شاسی میز از جنس پروفیل استیل ۲۵×۲۵ میلیمتر استیل باشد.
 (۴) روی سطح میز فضایی جهت تخلیه زباله در نظر گرفته شود.
 (۵) شاسی میز به نحوی باشد که در زیر میز امکان جانمایی سطل زباله باشد.

میز کار رویه تفلن

- (۱) ابعاد کلی میز ۱۵۰×۶۰ در ارتفاع ۹۰ سانتیمتر باشد.
 (۲) سطح روی میز از ورق تفلن با ضخامت ۱/۶ سانتیمتر باشد.
 (۳) شاسی میز از جنس پروفیل استیل ۲۵×۲۵ میلیمتر استیل باشد.
 (۴) شاسی میز به نحوی باشد که در زیر میز امکان جانمایی سطل زباله باشد.

میز ترازو رویه استیل تیپ یخچال ویتربینی

- (۱) ابعاد کلی میز ۱۰۰×۶۰ در ارتفاع ۹۰ سانتیمتر باشد.
 (۲) سطح روی میز از ورق استیل ۳۰۴ باشد.
 (۳) شاسی میز از جنس پروفیل استیل ۲۵×۲۵ میلیمتر استیل باشد.
 (۴) روی سطح میز فضایی جهت سیم و کابل ترازو در نظر گرفته شود.
 (۵) زیر میز از سمت اوپراتور کابینت جهت دپو کیسه و ظروف در نظر گرفته شود.
 (۶) نمای خارجی میز هم نما با یخچال ویتربینی باشد.

میز ترازو رویه استیل فروش میوه

- (۱) ابعاد کلی میز ۱۵۰×۶۰ در ارتفاع ۹۰ سانتیمتر باشد.
 (۲) سطح روی میز از ورق استیل ۳۰۴ باشد.
 (۳) شاسی میز از جنس پروفیل استیل ۲۵×۲۵ میلیمتر استیل باشد.
 (۴) روی سطح میز فضایی جهت سیم و کابل ترازو در نظر گرفته شود.
 (۵) زیر میز از سمت اوپراتور کابینت جهت دپو کیسه و ظروف در نظر گرفته شود.
 (۶) نمای خارجی میز هم نما با اتند میوه و پوشش چوب ترمو از برند لوناوود فنلاند باشد.

استند سوغات و زیورآلات

- (۱) ابعاد کلی دستگاه ۲۰۰×۳۰۰ در ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر باشد.
 (۲) استند دارای ۲ طبقه جهت چیدمان باشد.

- ۳) ویتترین تمام شیشه به ضخامت ۸ میلیمتر با لبه براق باشد.
- ۴) کفی طبقات داخلی از جنس شیشه به ضخامت ۸ میلیمتر با لبه براق باشد.
- ۵) ستون داخلی ویتترین جهت نگهداری طبقات از جنس پروفیل استیل باشد.
- ۶) شاسی دستگاه از جنس پروفیل ۲۵×۲۵ آهن باشد.
- ۷) رنگ کلیه قطعات شاسی و کابین زیر میز از رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‌ای مات سمباده‌ای درجه یک به ضخامت ۱۲۰ میکرون باشد.
- ۸) نمای خارجی میز هم نما با استند میوه و پوشش چوب ترمو از برند لوناوود فنلاند باشد.